YAKIMA WindShield



8005017..... 40″
8005018..... 46″
8005019..... 52″



8005016..... 34″

PART #1035761 Rev.A

US

1 Attach the CENTER brackets.

- Remove the plastic from the Fairing.
- Position the bottom edge of the fairing in the tabs on the bracket ends.
- The bracket holes should align with the holes in the fairing.
- Starting with the snap rivets in the open position, place them through the holes in the fairing and brackets and push the screw down.



2 Attach OUTER BRACKETS.



3



- Rest the fairing on the vehicle with the brackets touching the front crossbar.
- Wrap the straps around the crossbar and hook the barrel into the slot on the underside of the bracket.
- Center the fairing on the rack.
- Use the allen wrench provided to remove slack in the straps.



4

Peel away backing from clear pads.



Apply to vehicle's surface where black pads (on bracket feet) make contact with vehicle.



5

Tighten brackets to crossbar with provided wrench until fairing is snug.



6

Fold excess strap under and through the belt loop. If necessary, cut excess.





FR

1 Poser les supports CENTRAUX.

- Retirer le plastique du déflecteur.
- Déposer le bord inférieur du déflecteur dans la gouttière, au bas des supports.
- Les trous des supports et du déflecteur devraient être alignés.
- Insérer les vis-rivets, en position "ouvert", dans les trous du déflecteur et des supports et enfoncer les vis.



2 POSER LES SUPPORTS EXTÉRIEURS.



3



- Déposer le déflecteur sur le véhicule en appuyant les supports contre la barre transversale avant.
- Enrouler les sangles autour de la barre transversale et accrocher le barillet dans la fente sous les supports.
- Centrer le déflecteur par rapport à la barre transversale.
- Utiliser la clé Allen fournie pour reprendre le jeu dans les sangles.



4

Enlever l'endos des collants transparents.



Poser les collants sur le véhicule à l'endroit où les patins noirs (sur le pied des supports) touchent au véhicule.



5

Serrer les supports contre la barre transversale à l'aide de la clé fournie jusqu'à ce que le déflecteur soit bien retenu, mais sans plus.



6

Enfiler le bout de la sangle dans la ganse. Au besoin, couper l'excédent.





ES

1 Instale las FIJACIONES CENTRALES.

- Retire el plástico del deflector.
- Coloque el borde inferior del deflector sobre las lengüetas de los extremos de las fijaciones.
- Los agujeros de las fijaciones deben quedar alineados con las perforaciones del deflector.
- Pase los sujetadores a presión abiertos a través de los agujeros del deflector y de las fijaciones y empuje el botón hacia abajo.



2 INSTALE LAS FIJACIONES EXTERIORES.



3



- Coloque el deflector inclinado sobre el vehículo con las fijaciones tocando la barra transversal delantera.
- Rodee la barra transversal con los precintos y enganche sus extremos en la ranura de la superficie inferior de la fijación.
- Centre el deflector en la barra transversal.
- Utilice la llave Allen incluida en el kit para tensar los precintos.



4

Retire la película transparente de las almohadillas.



Colóquelas sobre la superficie en el lugar donde las almohadillas negras (pies de las fijaciones) hacen contacto con el vehículo.



5

Apriete las fijaciones contra la barra transversal con la llave incluida en el kit hasta que el deflector quede ajustado.



6

Pliegue el excedente del precinto por debajo y a través del ojal. Si es necesario, corte el excedente.





US

IF YOU NEED FURTHER TECHNICAL ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS:

Please contact your dealer or call us at (888) 925-4621

Monday through Friday,

7:00 am to 5:00 pm Pacific time.

LOVE IT TILL YOU LEAVE IT LIFETIME WARRANTY

THIS PRODUCT IS COVERED BY YAKIMA'S "LOVE IT TILL YOU LEAVE IT" LIMITED LIFETIME WARRANTY

TO OBTAIN A COPY OF THIS WARRANTY, GO ONLINE TO WWW.YAKIMA.COM

OR EMAIL US AT YAKWARRANTY@YAKIMA.COM

OR CALL (888) 925-4621

FR

Si vous avez besoin de renseignements techniques complémentaires ou de pièces de rechange:

prière de contacter votre dépositaire ou appelez-nous au (888) 925-4621

du lundi au vendredi,

entre 7 heures et 17 heures,

heure du Pacifique.

LOVE IT TILL YOU LEAVE IT LIFETIME WARRANTY

CE PRODUIT EST COUVERT PAR YAKIMA "L'AIME JUSQU'À CE QUE VOUS LE PARTEZ" LA GARANTIE À VIE LIMITÉE

POUR OBTENIR UNE COPIE DE CETTE GARANTIE, ALLER EN LIGNE À WWW.YAKIMA.COM

OU NOUS ENVOIE UN E-MAIL À YAKWARRANTY@YAKIMA.COM

OU L'APPEL (888) 925-4621

ES

Si necesita más asistencia técnica o repuestos:

comuníquese con su concesionario o llámenos al (888) 925-4621

de lunes a viernes de

7:00 am a 5:00 pm,

hora del Pacífico.

LOVE IT TILL YOU LEAVE IT LIFETIME WARRANTY

ESTE PRODUCTO ES CUBIERTO POR YAKIMA "LO ADORA HASTA USTED LO SALE" LA GARANTÍA LIMITADA DE LA VIDA

PARA OBTENER UNA COPIA DE LA GARANTÍA LIMITADA, VA EN LÍNEA A WWW.YAKIMA.COM

O NOS MANDA CORREO ELECTRÓNICO EN YAKWARRANTY@YAKIMA.COM

O LLAMADA (888) 925-4621

YAKIMA

www.yakima.com

YAKIMA PRODUCTS, INC.
4101 KRUSE WAY
LAKE OSWEGO, OR
97035-2541
USA